

OR 143 HD

Terminal DVB-T HD Multimédia



1 Gbit
de
DDRII

Récepteur TV terrestre numérique MPEG 4 - MPEG 2 / HD - SD

Avec lecteur multimédia



Connectique

- 1 port USB
- 1 entrée / 1 sortie antenne
- 1 prise HDMI
- 1 prise peritel TV / VCR
- 1 prise S/PDIF audio numérique



PVR READY



TIME SHIFT SYSTEM

HDMI

Fonctionnalités générales

L'OR 143 permet la réception et l'enregistrement sur un disque dur externe USB 2.0 (non fourni) des programmes de la TNT en HD & SD dans les standards MPEG 4 & 2.

Capacité 1000 programmes TV et Radio.

Fonction contrôle parental et télétexte

Dispose des fonctions « Time shift » et « Instant Replay » assurant un confort aux téléspectateurs

Les fonctions « LCN » et « Touche SOS » garantissent une mise en œuvre facile

L'appareil permet la lecture de fichiers audio, vidéo et de photos.

Afficheur 4 x 7 segments

Guide des contenus des chaînes (EPG)

Timer capacité 8 programmations

Faible consommation

Appareil de petit format

1 Gbit de Mémoire DDRII pour une plus grande vitesse d'exécution des tâches



Touche SOS

Facilite la recherche des chaînes sans risque pour les réglages personnalisés



WISI FRANCE
13, rue des Merisiers - Les Erlen - 68920 WETTOLSHEIM
Tél.: 03 89 41 16 47, Commercial 03 89 29 46 21
Fax: 03 89 23 19 30, E-mail: wisi-france@wisi.fr
http://www.wisi.fr

Terminal DVB-T HD Multimédia OR 143 HD

Information technique

Entrée DVB-T	
Fréquences d'entrée mode automatique	174...230 MHz / 470...862 MHz
Fréquences d'entrée mode manuel	120...440 MHz / 470...860 MHz
Niveau d'entrée	-65 dBm à -25 dBm
Entrée tuner / Sortie tuner	Fiche IEC femelle / Fiche IEC mâle
Impédance d'entrée / sortie	75 Ohms
Bande passante	7 / 8 MHz (commutable)
Démodulation	CODFM 2k / 8k
Modulation	QPSK, 16 QAM, 64 QAM
Intervalle de garde / FEC	1/32, 1/16, 1/8, 1/4 / FEC 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
Télé-alimentation antenne	5 V / 50 mA

Traitement Vidéo	
Profil supporté	MPEG-2 MP@HL, H.264 MP et HP level 4.1
Flux transporté	MPEG-2, ISO/IEC, 13818-1, MPEG-4, AVC/H.264 HP@L4
Format de l'image	4:3 / 16:9
Format 4/3 et 16/9	Letterbox / Pan & Scan / Auto

Traitement Audio	
Compression audio	MPEG-1 layer I/II/III, MPEG-2 layer I/II, bypass AC3
Mode audio	Mono, Dual (main/sub), Stéréo, Dolby Digital AC3, AC3+
Fréquences d'échantillonnage	32 / 44,1 et 48 kHz

Traitement Télétexte	
Filtrage télétexte suivant le standard	ETS 3004 72
Réception données télétexte (composite) conforme	ITU-R BT.653-2 lignes: 6-22 et 320-335

Sortie péritel TV / VCR	
Sortie	Péritel TV signaux vidéo RVB RCA vidéo composite
Standard vidéo	PAL / 25 Hz, RVB
Définition image	720 pixels x 576 lignes

Sortie HDMI	
Signaux vidéo et audio numériques	Résolution de 480i à 1080p (en fonction de la diffusion)

Sortie Audio	
Numérique	1 RCA audio numérique S/PDIF coaxiale

Accès USB - In / Out	
Interface USB, connectique 4 Pin de type USB A servant aux fonctions:	
Enregistrement sur support externe	Disque dur ou clé USB 2.0
Mise à jour du logiciel interne de l'adaptateur	
Lecture de fichiers de types	MP3, OGG, JPG, JPEG, BMP, MPG, MPEG, VOB, AVI, TS, TRP, M2T, M2TS, MP4, MKV, MOV, TP depuis un support externe
Lecture des enregistrements	fichiers vidéo TS

Caractéristiques générales	
Alimentation secteur	100 – 240 Vac, 50/60 Hz
Consommation Marche / Veille	6 W / 0,5 W. Conforme Ecoconception 2005/32/CE
Dimension de l'appareil (L x H x P)	188 x 90 x 38 mm
Poids	0,5 kg
Type de boîtier	Métal noir



WISI France
13, rue des Merisiers - Les Erlen
68920 WETTOLSHEIM

Tél: +33 (0)3 89 41 16 47
Fax: +33 (0)3 89 23 19 30
E-mail: wisi-france@wisi.fr